

600-3000 VA



*Yüksek performanslı tam koruma.  
Line Interactive model kesintisiz güç kaynağı  
küçük ve orta ölçekli çalışma merkezlerinde,  
gelişmiş serverlarda ve pc kullanıcıları için yüksek  
performanslı tam koruma sağlayan kesintisiz güç kaynağıdır*

- Tam dijital mikroprosesör kontrollü
- Gelişmiş voltaj regülasyonu ( AVR ) ve göstergesi
- Aktif halde akü değiştirebilme
- Kritik yükler için dalgalık koruma çıkışı
- Aşırı yük, durum göstergeleri
- Yıldırım ve dalgalık koruma çıkışı
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- 50 / 60 Hz frekans
- EMI/RFI gürültü filtresi
- Aküden start verebilme
- Kapalı durumda otomatik şarj
- Akü durumu güç durumu göstergeleri.



Betaups burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını gizli tutar.

## BLI Line Interactive UPS (600-3000VA)1 faz giriş/1 faz çıkış

<b>BLI Serisi 1 FAZ GİRİŞ - 1 FAZ ÇIKIŞLI (LINE INTERACTIVE) KGK</b>						
MODEL	600	800	1000	1500	2000	3000
Güç (VA)	600	800	1000	1500	2000	3000
<b>GİRİŞ</b>						
Gerilim	220 VAC + N +/- %20					
Frekans	50 / 60 Hz +/- %10 ( otomatik algılama )					
<b>ÇIKIŞ</b>						
Gerilim ( akü ile )	220 VAC + N +/- %5 Kare Dalga.					
Frekans ( akü ile )	50 / 60 Hz +/- %0.5					
Gerilim regülasyonu AVR	AVR, giriş gerilimi nominal değer -%9 'u ile -%25 'i arasında iken çıkış gerilimini %15 artırır. AVR, giriş gerilimi nominal değer +%9 'u ile +%25 'i arasında iken çıkış gerilimini %15 azaltır.					
Transfer süresi	2/4 msn. ( algılama zamanı dahil )					
<b>AKÜ</b>						
Tip	Bakımsız kuru tip akü ( 3 - 6 yıl ömürlü )					
Yeniden dolma süresi	5 saat ( %80 kapasite )					
Koruma	Kendini otomatik test etme, deşarj koruması, akü değiştirme sinyali.					
<b>KORUMA VE FİLTRELEME</b>						
Aşırı pik koruması	320 joule, 2 msn.					
EMI/RFI ses filtresi	0.15 MHz 'de 10 dB, 30 MHz 'de 50 dB.					
Aşırı yük koruması	Aşırı yük 3 sn 'de %130 'u ve 60 sn 'de %110 'u geçerse otomatik kapatma.					
Giriş ünitesi	Aşırı yük sigortası ve kısa devre koruması.					
On base kablo girişi	Network uyumlu jack ( UTP, RJ 45 )					
Kısa devre	KGK çıkışını anında kesme veya giriş sigorta koruması.					
<b>YEDEKLEME SÜRESİ</b>						
PC ve 14" monitör için	25 - 35 dakika	60 - 70 dakika	65 - 75 dakika	70 - 80 dakika	85 - 95 dakika	
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLER</b>						
Ağırlık ( kg )	6	13.3	15	15.8	26.2	
Ölçüler ( G x D x Y ) mm	97 x 320 x 135	130 x 382 x 201			170 x 450 x 225	
<b>ALARM</b>						
Akü yedekleme	Hızlı bip sesi ( yaklaşık 0.47 Hz )					
Akü zayıf	Hızlı bip sesi ( yaklaşık 1.824 Hz )					
Aşırı yük	Devamlı bip sesi					
<b>ANABİRİM</b>						
RS232 arabirim	Çift yönlü iletişim portu ve yazılım					
<b>ÇEVRE</b>						
Çevre şartları	Max. 3500 m. Yükseklik, %0 - 95 yoğunlaşmayan nem, 0 - 40 °C Derece.					
Gürültü	< 45 dBA ( 1 metre mesafeden )					

Betaups burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını gizli tutar.